HS-150-AW-80

HS-150-AW-80



HS-150-AW-840-C
HS-150-AW-830-D

HALF SQUARE 150 AW

Cechy produktu

Moduł LED wyposażony w dwa niezależne obwody, ogólny i awaryjny
Możliwość łączenia modułów
Zalecany do opraw kwadratowych, prostokątnych
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat

Zastosowanie

Dla opraw ściennych i sufitowych oświetlenia ogólnego i nocnego
Dla opraw awaryjnych z własnym zasilaniem wyposażonych w baterię
Dla opraw awaryjnych systemu baterii centralnej zgodnych z normą PN-EN 60598-2-22

www.se-led.eu/HS-150-AW

RoHS COMPLIANT

HS-150-AW-80

DANE OGÓLNE

Zakres temp. otoczenia	-25 … +65°C
Temperatura znamionowa	65°C
Maks. temp. w punkcie tc	75°C
Żywotność	50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Charakterystyka rozsyłu	120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)	3
Grupa ryzyka fotobiologicznego	RG1
Stopień ochrony IP	IP00
Masa produktu	40 g

OBWÓD OGÓLNY DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny prąd znamionowy	700	mA
Maksymalny prąd znamionowy	900	mA
Napięcie nominalne dla klasy C	22,4	V
Napięcie nominalne dla klasy D	24	V
Rodzaj prądu		DC
Moc nominalna dla klasy C	16	W
Moc nominalna dla klasy D	17	W

OBWÓD OGÓLNY DANE TECHNICZNE

typ	ilość LED	Barwa światła	Prąd zasilania	Strumień świetlny	Napięcie	Moc	Zużycie energii w trybie włączenia	Skuteczność świetlna	Całkowita skuteczność sieci zasilającej	Klasa efektywności energetycznej
	szt	[K]	[mA]	[lm]	[V]	[W]	[kWh/1000h]	[lm/W]	[lm/W]	
HS-150-AW-840-C	48	4000	300	1329	22,4	7	7	198	183	C
			500	2215		11	11			
			700	3102		16	16			
			900	3988		20	20			
HS-150-AW-830-D	48	3000	300	1200	24	7	7	167	154	D
			500	2000		12	12			
			700	2800		17	17			
			900	3600		22	22			

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_02_24/

HS-150-AW-80

HS-150-AW-80

OBWÓD AWARYJNY DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny prąd znamionowy	300	mA	**Rodzaj prądu**		DC
Maksymalny prąd znamionowy	300	mA	**Moc nominalna dla klasy C**	1,7	W
Napięcie nominalne dla klasy C	5,6	V	**Moc nominalna dla klasy D**	1,8	W
Napięcie nominalne dla klasy D	6	V			

OBWÓD AWARYJNY DANE TECHNICZNE

ilość LED	Barwa światła	Prąd zasilania	Strumień świetlny	Napięcie	Moc	Zużycie energii w trybie włączenia	Skuteczność świetlna	Całkowita skuteczność sieci zasilającej	Klasa efektywności energetycznej
szt	[K]	[mA]	[lm]	[V]	[W]	[kWh/1000h]	[lm/W]	[lm/W]	
4	4000	150	166	5,6	0,8	0,8	198	183	C
		300	332		1,7	1,7			
4	3000	150	150	6	0,9	0,9	167	154	D
		300	300		1,8	1,8			

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_02_24/

HS-150-AW-80

HS-150-AW-80

RYSUNEK MONTAŻOWY



MONTAŻ

Moduły LED nie mogą być narażone na naprężenia rozciągające lub ściskające. W tym celu konieczne jest, aby moduły były montowane do płaskiej powierzchni wyłącznie za pomocą śrub z zaokrąglonym łbem. Dodatkowo należy zastosować podkładkę z tworzywa sztucznego, aby zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy łbem śruby a powierzchnią płytki PCB. Maksymalny moment obrotowy dla mocowania: 0,5Nm. Moduły LED są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 61340-5-1.

PRZYGOTOWANIE OKABLOWANIA

RODZAJ PRZEWODU	WARIANT PODSTAWOWY	WARIANT OPCJONALNY
przewód jednodrutowy	0,2 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG	0,5 mm² / 20 AWG
przewód linkowy	0,2 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG	-
przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego	0,25 … 0,34 mm²	-
przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa sztucznego	0,25 … 0,34 mm²	-
długość odizolowania przewodu	7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 inch	6 … 7,5 mm / 0.24 … 0.3 inch

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_02_24/

HS-150-AW-80

HS-190-AW-80

WARIANTY ZŁĄCZY



Legenda

X6, X5 - złącza obwodu ogólnego
X8, X7 - złącza obwodu awaryjnego
X13, X14 - złącza testera

● **dostępne**
○ **niedostępne**

wariant złączy	tester SW4	diody testera LED2	X6	X5	X8	X7	X13X14
001	●	●	●	●	●	●	●
002	●	●	●	●	●	●	○

NUMER ZAMÓWIENIOWY

HS-150-AW - 8 40 - C - 001

- HS-150-AW — nazwa serii
- 8 — wskaźnik oddawania barw Ra
  - 8: >80
  - 9: >90
- 40 — barwa światła
  - 30: 3000K
  - 40: 4000K
- C — klasa efektywności energetycznej
  - A: ≥ 210 lm/W
  - B: 185 - 209 lm/W
  - C: 160 - 184 lm/W
  - D: 135 - 159 lm/W
  - E: 110 - 134 lm/W
- 001 — wariant złączy

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_02_24/

HS-150-AW-80

HS-150-AW-80

ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY I NORMY

Moduł LED jest zgodny z Unijnym prawodawstwem oraz Polskimi normami:

(UE) 2019/2015	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
(UE) 2019/2020	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012
2009/125/WE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
2011/65/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2012/19/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
PN-EN 62031	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa.
PN-EN 62031:2010/A1	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa.
PN-EN IEC 6300	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych.
PN-EN 62471	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
PN-EN 60598-2-22	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

UWAGI

- Moduł LED nie jest zabezpieczony przed przepięciami, przetężeniami, przeciążeniami lub prądami zwarciowymi. Bezpieczna i niezawodna praca może być gwarantowana tylko w połączeniu ze sterownikiem LED zgodnym z odpowiednimi standardami.
- Moduł LED musi być zasilany przez stałoprądowy sterownik LED. Praca ze stałonapięciowym sterownikiem LED spowoduje nieodwracalne uszkodzenie modułu. Niewłaściwa polaryzacja również może go uszkodzić.
- Moduł LED nie może być obsługiwany przez sterownik LED inny niż SELV.
- Moduł LED ma podstawową izolację do 60V SELV względem ziemi i może być montowany bezpośrednio na uziemionych metalowych częściach oprawy. Jeśli maksymalne napięcie wyjściowe sterowników LED (również względem ziemi) wynosi powyżej 60V SELV, wymagana jest dodatkowa izolacja pomiędzy modułem LED a uziemionymi metalowymi częściami oprawy (na przykład przez izolowane podkładki termiczne) lub przez odpowiednią konstrukcję oprawy. Przy napięciach > 60V musi być zagwarantowana dodatkowa ochrona przed dotykiem bezpośrednim po stronie świecącego modułu. Zwykle osiąga się to za pomocą nieusuwalnego dystrybutora światła nad modułem.

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_02_24/

HS-150-AW-80